



新增“独家”
自动胶头清洁

只限于油杯型号

可选择配件



开放式油盘



不同规格的气动转盘 (2-4色)



气动推送器 (2-4色)

特点

- 单色至五色移印机，操作简便，可自动印刷
- 高级合金铸铝，机身坚固
- 可选择使用密封式环保油杯或开放式油盘
- 可使用经济耐用环保印刷板、10毫米钢板、薄钢片或尼龙板
- 印刷位置不需调校，更换印刷板方便快捷
- 微型程式处理，轻触式按键控制面板
- 自动胶头清洁装置，连清洗次数程式选择 (只限于油杯型号)
- 印刷延迟、印刷停顿、取油两次、印刷两次及回圈两次的功能
- 数控追寻印刷深度系统 (DPS)
- 新改良MS-150机座增强稳定性
- 精密轴及轴承，机器运转时能使磨损减至最低
- 在高速印刷下能保持平稳顺畅

规格

油杯：	Ø60, 70, 90, 130 毫米
油杯平台尺寸：	100 x 250, 150 x 300 毫米
油盘/钢板尺寸：	150 x 150 毫米 - 450 毫米
最高速率：(净行循环) *	1,200循环 / 小时
最大印刷压力：	1,870牛顿作6个巴/100 PSI
电流供应：	110/220伏特 50/60赫 30瓦
气压总流量：	每分钟 (约) 230 升
机身尺寸：长x阔x高	890 x 740 x 1,510 毫米
重量：	150 公斤 (约)

*以上是一般机械物理运作速度 (仅作参考作用)。真实速度可受印刷条件要求、油墨干固环境、上/落料效率、胶头上/下速度、胶头硬度及品质要求标准等客观环境因素影响。