

可广泛用于印刷各种材质产品，如塑胶、金属、玻璃、木质底材、纸张，可印刷加工配件以及成品。

简易操作系统，不专门要求熟练技术工人；降低废品率、节省成本；提高生产率，同时减少操作员工数量。



KSP系统专用UV油墨：
- 高光泽度、开油水含量极低
- 即印即干，无需等待

特点

- 两色在线UV丝印系统
- 一次设定，即可完成整个印刷循环
- 简易的设定及调节程序
- 每种颜色配独立印刷头，独立丝网
- 精准按键控制面板
- 精准X,Y轴行程控制，公差可控制到0.05毫米
- 独立印刷头，精准印刷定位
- 所有颜色，只需一套UV干固设备
- 可精确控制UV干固灯的能量
- 简易微调电脑控制系统
- 配密封外罩，操作更安全

规格

最大印刷面积：	250 x 300 毫米
最大丝网尺寸：	400 x 600 毫米 x 2个
最大产品尺寸：	500 x 700 毫米
最大产品高度：	200 毫米
最大产品重量：	10 公斤
印刷速度：*	每小时400
推送器操作：	气动
X/Y推送器：	900 / 可选择
UV灯电源：	120 watt/cm
气压总流量：	6个巴，每分钟180升
电源：	220V/380V 50/60 Hz
机器消耗量：	800 W
UV光固机消耗量：	5 KW
机身尺寸(长x阔x高)：	1,650 x 1,500 x 1,700 毫米
重量：	600 公斤

*真实速度可受印刷条件、油墨及丝网等环境因素影响。