

## 双色移印机（密封式油杯）



新增“独家”  
自动胶头清洁



### 特点

- 双色印刷，操作简便
- 高级合金铸铝，机身坚固
- 使用密封式环保油杯
- 可使用经济耐用环保印刷板、10毫米钢板、薄钢片或尼龙板
- 印刷位置不需调校，更换印刷板方便快捷
- 微型程式处理，轻触式按键控制面板
- 自动胶头清洁装置，连清洗次数程式选择
- 印刷延迟、印刷停顿、取油两次、印刷两次及回圈两次的功能
- 数控追寻印刷深度系统（DPS）
- 新MS-100机座增强稳定性
- 精密轴及轴承，机器运转时能使磨损减至最低
- 在高速印刷时能保持平稳顺畅

### 规格

油杯：	Ø60, 70, 90 毫米
最高速率：(净行循环)*	850循环 / 小时
最大印刷压力：	750牛顿作6个气压单位
电流供应：	110/220伏特 50/60赫 20瓦
气压总流量：	每分钟（约）96 升
机身尺寸：长x阔x高	750 x 655 x 1,414 毫米
重量：	136 公斤（约）

\* 以上是一般机械物理运作速度（仅作参考作用）。真实速度可受印刷条件要求、油墨于固环境、上/落料效率、胶头上/下速度、胶头硬度及品质要求标准等客观环境影响。